

דף נהלים:

השימוש במכשירים מותנה בקריאת הוראות הבטיחות, וחתימה לאישור מול אחראי הבטיחות במקום.

הוראות בטיחות במרכז המייקרוס

1. כללי הבטיחות מחייבים את כל משתמשי המקום, ומטרתם לשמור על בריאותכם.
2. השימוש בכלים מותנה בקבלת הסבר מהמדריך במקום.
3. אין לאכול, לשתות, או להשתמש בפלאפון, בסביבות העבודה.
4. נא הקפידו על כל סביבות עבודה והמכונות נקיות ומסודרות בכל עת.

*יש ליידע את אחראי הסדנא לגבי בעיות בריאות מיוחדות.

*כניסת ילדים ובעלי מוגבלויות באישור מראש ובאחריות המלווה.

*ערכת עזרה ראשונה ודפיברילטור, מצויים במבואה.

לבוש ומיגון

- הכניסה בלבוש בטיחותי: שיער אסוף, מכנסיים וחולצה ארוכים.
- אין לעבוד כשעליכם תכשיטים בגדים רפויים וצעופים: צמידים, שרשרות ארוכות, עגילים ארוכים, טבעות עם אבני חן או כל בליטה ע"ג הטבעת (טבעת נשואים מותרת).
- חובה להשתמש בנעליים שלמות, רצוי עם גפת עור, אין כניסה בסנדלים/כפכפים.
- העבודה על המכונות עם ציוד מגן אישי, בהתאם לפירוט המופיע ליד כל מכונה.

שימוש במכונות וחומרים

- אסור להפעיל את המכונות ללא אישור והסמכה מאחראי הסדנא.
- אסור לחבר מכונה מנותקת מהחשמל ללא אישור מאחראי הסדנא.
- אין לטפל בתקלות טכניות או חשמליות אלא להעביר את המידע לאחראי הסדנא.
- שימוש לא נכון במכונות עלול לגרום לפציעה חמורה, יש לדעת את הוראות הבטיחות הכרוכות בהפעלתן, ולנקוט משנה זהירות.
- מכונות הנגרייה העירונית אסורות לשימוש הקהל הרחב.

נוהלי עבודה במכונות

מסור שולחני עגול לעץ (ללא עגלה וללא מגן להב)

- מסור זה יופעל אך ורק בידי איש צוות סדנא מיומן.
- יש להימנע מהפעלת לחץ מוגזם על חומר הגלם מחשש לאיבוד שליטה ופגיעת היד במסור.
- חובה להרכיב אזניות ומשקפי מגן בעת העבודה על המסור.
- יש להשתמש בדחפנים מתאימים וכל מיגון אחר כדי למנוע פגיעת המסור באיברי הגוף.
- אין לעמוד בקו הלהב, משום שתנועת להב החיתוך הינה לכיוון העובד המפעיל.
- לפני הפעלת המסור יש לוודא שהלהב אינו נוגע בשום חלק אחר, כולל לא בעובד.
- לפני הפעלת המכונה יש לוודא שמשטח העבודה נקי מכלים ושבבי עץ.
- הרימו את הלהב מעל פני משטח העבודה רק כשהמסור פועל (מסתובב).

- אין לעזוב את סביבת המכונה עד לעצירה מוחלטת של הלהב.
- אין לבצע בעזרת מסור זה חריצים ("חריצים עצורים").
- אין להעביר את היד מעבר או מעל הלהב.

מקדחת עמוד

- חובה לעבוד על מכונה זו בשיער אסוף, שרוולים צמודים, לחבוש משקפי מגן ומגני רעש או אטמי אוזניים.

- חל איסור לעבד במכונה זו גבס, בטון או חומרים קרמיים אחרים!
 - בעבודה עם חומרים כגון עץ, סיקה בלוק או דומיהם חובה לעבוד עם מיגון נשימה מתאים.
 - חובה להתאים את מהירות העיבוד לסוג החומר המעובד.
 - לפני תחילת העיבוד יש לוודא כי העובד כלוב היטב באמצעי הידוק מתאימים.
 - אסור לאחוז את העובד בידיים בעת הקידוח!
 - בעת עבודה עם מקדחי כוס גדולים קיימת סכנת צניחת הפוטר. במצבים אלו יש לעבוד במהירות נמוכה.
 - בעת עיבוד עץ או חומרים דומים יש להתקין שואב אבק קרוב לפוטר על מנת שסביבת העבודה תהייה נקייה מפסולת שיבוב.
 - אין להשתמש באוויר דחוס לצורך ניקוי המכונה, במהלך העבודה ובסיומה – אלא לשאוב.
 - אסור לקרב ידיים לכיוון הפוטר בעת פעולת המכונה.
- (מסור גרונג) עם או בלי פנדל)

- חובה לעבוד על מכונה זו בשיער אסוף, שרוולים צמודים, לחבוש משקפי מגן ומגני רעש או אטמי אוזניים.
 - חובה להדק את העובד היטב למכונה טרם הפעלת המסור.
 - מסור הפנדל יופעל רק בידי מי שהוסמך לכך ע"י צוות הסדנא ולאחר שעבר הכשרה מקיפה וחניכה אישית.
 - כל אדם אחר חייב לעבוד תחת השגחת איש צוות הסדנא.
 - במידה ונתקלת בחיתוך מסובך שטרם ערכת בעבר חובה לקרוא לאיש צוות מיומן.
 - חובה לנקות את המכונה בסיום העבודה.
 - אסור לעבוד ללא מגן מסור תקין! אין לקרב ידיים למסור בעת פעולתו.
- מכונת שיוף לעץ

- חובה לעבוד על מכונה זו בשיער אסוף, שרוולים צמודים, ללא עדשות מגע, ועם משקפי מגן ומיגון נשימה כנגד אבק!
 - יש לשים לב לכיוון תנועת סרט השיוף ולא לאחוז את העובד במצב שבו תנועת הסרט דוחפת אותו כנגד היד!
 - אין לקרב אצבעות לסרט השיוף בכל מצב עבודה!
 - אין לשייף עם כפפות.
 - במכונה זו אסור לשייף מתכות בכלל וברזל במיוחד!
 - בסיום העבודה חובה להשאיר את המכונה וסביבת העבודה נקייה ושאוהב.
- כלי עבודה חשמליים (עם סוללה)

- עם קבלת הציוד בדוק את שלמותו, כולל ניירות לטש וכיוצא באלה.
- אסור להשתמש במקדח/להב/ראש', שיש בו פגם או שבר.
- לפני הרכבת הסוללה יש לבדוק שהיא שלמה ולא סדוקה, וליידע את אחראי הסדנא לגבי סוללה תקולה.
- יש לבדוק לא הייתה התחממות או שינוי בצבע כלי העבודה, כתוצאה משריפה וכדומה.
- מתקן למילוי סוללות לציוד יהיה מקובע לקיר ואין לנייד אותו.
- אין ללטש בעת הרכבת עדשות מגע.

כיוור לשטיפת ידיים ופנים

- אסור להשתמש בכיוור זה לניקוי צבעים, מברשות או מכלים בטינר, טרפנטין או כל חומר אחר שאינו מסיס במים.
- אין לשפוך בטון, גבס או כל חומר שעלול לסתום את הביוב.
נקודת לחץ אויר
- נא להשיב את הצינור והציוד הנלווה למקומו, בתום השימוש.
יהושע שלנגר

– ממונה הבטיחות EHS